

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Ед.изм.	Значение
Номинальное рабочее напряжение	Вольт	не более 48
Ток,максимально допустимый	Ампер	1,8
Рабочая температура	°C	-30°.....+70°
Сопротивление изоляции	МОм	1000
Ширина разъема	мм	11,59
Количество соединений	раз	2000
Масса разъема брутто	г	1,55
Напыление контактов золотом	МКМ	3
Категория		Cat5e



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КОННЕКТОР
(разъем интерфейсный)
соединитель для
телекоммуникационной
аппаратуры

(не бытового применения)

МОДЕЛЬ: ST-RJ4502
PRO



EAC

www.st-tm.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-RJ4502 – коннектор (разъем интерфейсный), соединитель универсальный электрический, далее по тексту «разъем». Используется в телекоммуникациях и других областях техники, имеет 8 контактов и защелку.

2. ОПИСАНИЕ

Представляет устройство для соединения кабеля с различным оборудованием. Разъем выполнен в пластмассовом диэлектрическом корпусе. Контакты разъема изготовлены из металла с золотым напылением 3и с высокой степенью проводимости и износостойкости.

3. УСТАНОВКА

Подключение производится при помощи специального инструмента (обжимки) квалифицированным специалистом.

4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Разъем следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до $+65^{\circ}\text{C}$. Избегать ударов, механических нагрузок и попадания на поверхность неорганических веществ, кислот и щелочей. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя должно соответствовать ГОСТ 15150-69.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается производить монтаж при наличии напряжения питания.

Монтаж должен осуществляться квалифицированным специалистом, прошедшим специальную подготовку.

6. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления.

В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 12 месяцев с даты изготовления. Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном или послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному диллеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка».

Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Техн олоджи Продактс Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5
www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Ист Трейд»

Адрес: 121087, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Филевский парк, пр-д Береговой, д. 5А, к.2, кв.124

Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления: июль 2024 г.
Продавец (наименование и адрес):

М.П.

Дата продажи: _____ / _____ / Подпись продавца

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расшифровка	Обозначение пина - контакта RJ-45							
Самая распространенная последовательность обжимки витой пары - прямой кабель:	Б0	0	Б3	С	БС	З	БК	К
Цвет изоляции витой пары	Бело-оранжевый	Оранжевый	Бело-зеленый	Синий	Бело-синий	Зеленый	Бело-коричневый	Коричневый
Номер пина RJ45 витой пары, слева на право, металлическими контактами к верху-витой парой к себе	1	2	3	4	5	6	7	8

ДЛЯ ЗАМЕТОК