ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Ед.изм.	Значение
Номинальное рабочее напряжение	Вольт	не более 48
Ток,максимально допустимый	Ампер	1,5
Рабочая температура	°С	0°…+70°
Сопротивление изоляции	МОм	1000
Ширина разъема	мм	11,68
Количество соединений	раз	не менее 1000
Масса разъема брутто	г	1,6

ПРИМЕЧАНИЕ: *Не имеет драгоценных и редкоземельных металлов.*

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

ПАСПОРТ

(один паспорт на 10 000 изделий)

КОННЕКТОР
(разъем интерфейсный)
соединитель для
телекоммуникационной
аппаратуры
(не бытового применения)
модель: ST-RJ4501



EAC

www.st-tm.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-RJ4501 – коннектор (разъем интерфейсный),соединитель универсальный электрический, далее по тексту «разъем». Используется в телекоммуникациях и других областях техники, имеет 8 контактов и зашелку.

2. ОПИСАНИЕ

Представляет устройство для соединения кабеля с различным оборудованием. Разъем выполнен в пластмассовом диэлектрическом корпусе. Контакты разъема изготовлены из металла с высокой степенью проводимости и износостойкости.

3. УСТАНОВКА

Подключение производится при помощи специального инструмента (обжимки) квалифицированным специалистом.

4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Разъем следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от –50°С до +65°С. Избегать ударов, механических нагрузок и попадания на поверхность неорганических веществ, кислот и шелочей. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя должно соответствовать ГОСТ 15150-69.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Запрешается производить монтаж при наличии напряжения питания.

Монтаж должен осуществляться квалифицированным специалистом, прошедшим специальную подготовку.

6. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружаюшей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер зашиты окружаюшей среды.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления.

В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 12 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном или послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный автризированный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка».

Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Техн ололжи Продактс Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5

www. intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Ист Трейд»

Адрес: 117461, г.Москва, Херсонская ул, д. 5 к.2, помещ.1Н тел 89041439957

Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления:

Продавец (наименование и адрес):

м.п.

Дата продажи: _____/ /Подпись продавца

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расшифровка	Обозначение пина - контакта RJ-45							
Самая распространенная последовательность обжимки витой пары - прямой кабель:	БО	О	БЗ	С	БС	З	БК	К
Цвет изоляции витой пары	Бело-оранжевый	Оранжевый	Бело-зеленый	Синий	Бело-синий	Зеленый	Бело-коричневый	Коричневый
Номер пина RJ45 витой пары, слева на право, металлическими контактами к верху-витой парой к себе	1	2	3	4	5	6	7	8

ДЛЯ ЗАМЕТОК

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

www.st-tm.ru